

**ACCESSORIES AVAILABLE
ACCESORIOS DISPONIBLES
ACCESSOIRES DISPONIBLES**

175409	BT/SX/FN16250 BELT HOOK KIT
CNTK1	CONTACT TRIGGER CONVERSION KIT
SEQ4	SEQUENTIAL TRIGGER CONVERSION KIT

BOSTITCH®

SX150

**INDUSTRIAL OIL-FREE STAPLER
GRAPADORA INDUSTRIAL SIN ACEITE
AGRAFEUSE INDUSTRIELLE SANS HUILE**



**TOOL PARTS ILLUSTRATION
ILUSTRACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA HERRAMIENTA
ILLUSTRATION DES PIÈCES D'OUTILLAGE**

⚠ WARNING:

BEFORE PERFORMING REPAIRS ON THIS TOOL, ALL OPERATORS SHOULD STUDY THIS ILLUSTRATION, AS WELL AS THE PARTS LIST AND OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL. OPERATORS SHOULD UNDERSTAND AND FOLLOW ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS. KEEP THIS ILLUSTRATION WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CONTACT YOUR BOSTITCH REPRESENTATIVE DISTRIBUTOR.

⚠ ADVERTENCIA:

ANTES DE LLEVAR A CABO CUALQUIER REPARACIÓN EN LA HERRAMIENTA, TODOS LOS OPERARIOS DEBERÁN ESTUDIAR ESTA ILUSTRACIÓN, ASÍ COMO LA LISTA DE PIEZAS Y EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. LOS OPERARIOS DEBERÁN ENTENDER Y SEGUIR TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. CONSERVE ESTA ILUSTRACIÓN CON LA HERRAMIENTA PARA PODER CONSULTARLA EN LO FUTURO. SI TUVIERA ALGUNA PREGUNTA, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR DE BOSTITCH.

⚠ ATTENTION:

AVANT DE PROCÉDER À LA RÉPARATION DE CET OUTIL, LES OPÉRATEURS DOIVENT ÉTUDIER LA PRÉSENTE ILLUSTRATION AINSI QUE LA LISTE DE PIÈCES ET LE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET D'ENTRETIEN ; ILS DOIVENT ÉGALEMENT COMPRENDRE ET OBSERVER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS. CONSERVER CETTE ILLUSTRATION AVEC L'OUTIL POUR RÉFÉRENCE FUTURE. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT OU VOTRE DISTRIBUTEUR DE BOSTITCH.

BOSTITCH®
Stanley Fastening Systems L.P.

SX150
INDUSTRIAL OIL-FREE STAPLER
GRAPADORA INDUSTRIAL SIN ACEITE
AGRAFEUSE INDUSTRIELLE SANS HUILE

FIGURE 1
SX150-3
CONTACT ACTUATED TRIGGER ASSEMBLY(BLACK)
18-25 IN-Lbs.
OF TORQUE
(21-29 CM-KG)
4 PLACES

FIGURE 2
SX150-2
SEQUENTIAL ACTUATED TRIGGER ASSEMBLY(GREY)
18-25 IN-Lbs.
OF TORQUE
(21-29 CM-KG)
4 PLACES

FIGURE 3
SX150-3
TRIGGER ACTUATED ASSEMBLY
18-25 IN-Lbs.
OF TORQUE
(21-29 CM-KG)
4 PLACES

18-25 IN-Lbs.
OF TORQUE
(21-29 CM-KG)
4 PLACES

11-18 IN-Lbs.
OF TORQUE
(13-21 CM-KG)

18-25 IN-Lbs.
OF TORQUE
(21-29 CM-KG)

WELDED CORE ASSEMBLY
INCLUDES ITEMS:
(43, 44, 53)

NON ADJUSTABLE TRIP
REPLACES ITEMS: 36, 37
ITEM#33 STILL REQUIRED

USED ON -1 & -2 ONLY

USED ON -1 & -2 ONLY
NOT USED ON -3

ITEM 62 FOR
-1 & -2.

ITEM 65 FOR -3 ONLY!